MOTOR

Código	CATERPILLAR 3126 E EPA 2000NB
Desplazamiento	7.2 L
Número de Cilindros	6 en línea
Posición	Longitudinal
Diámetro de Carrera	110 x 127 mm
Potencia Neta	207hp@2.500 r.p.m.
Torque Neto	71.89 Kg-m (520 Lb-Ft) @ 1.440 r.p.m.
Relaciones Compresion	16:1
Combustible	ACPM
Relación Compresión	16:1
Sistema Alimentación	Turbocargado
Filtro	Aire Papel, flujo total y parcial
Encendido	

TRANSMISIÓN

Caja de Cambios	Manual Fuller FS6305A
Número de Velocidades	5 Vel y rev
Posicion	Palanca Al piso
Relaciones	1a.7.22,2a.3.89,3a.2.22,4a.1.39,5a.1.00,Rev.7.22
Relacion Ejes	Final de eje: 4.88/6,65:1
Sincronización	1a. a 5a
Embrague	2 discos secos, cerámico Acc: Mecánico. Diam: exte
Cárdan	2 tubulares. Junta universal: 1.710 tubo servicio

CAPACIDADES

Vacio	Total 4.920 kg
Peso Bruto	15.900 kg

FRENOS

Tipo	Aire 100%
Delanteros	Leva tipo S. Dim: 419.1 x 127.0 mm (16.5" x 5")
Traseros	Leva tipo S Dim: 419.1 x 177.8 mm (16.5" x 7)
Freno de Mano	Neumático de resorte precargado sobre ruedas traseras

LLANTAS Y RINES

Llantas	10.00 x 20.16 Lonas
Rines	22" x 8.0" 5 grados

DIRECCIÓN

Tipo de Dirección	TRW-Ross Tas 65

LLANTAS Y RINES

Bateria	2 x 12 voltios, 105Ah, 1500 cca
Limpia Brisas	Eléctrico 2 vel, bomba incorporada
Alternador	12V. 100 Amp

SUSPENSION DELANTERA

Tipo	Ballestas en eje rígido con barra estabilizadora
Eje Delantero	General Motors Reversed Elliot
Capacidad	Eje: 5.443 kg (12.000 Lb)
Resortes	Capacidad: 6.624 kg (14.600 Lb) No hojas 7

SUSPENCION TRASERA

Tipo	Eje: Spicer-Eaton 23080t doble velocidad
Eje	Trasero Ballestas en eje rígido
Capacidad	Eje: 10.436 kg (23.000 Lb)
Resortes	Capacidad: 10.650 kg (23.500 Lb) No hojas 9 princ
Amortiguadores	Adelante: hidráulicos, telescópicos

GARANTÍA

Garantia	Años 1
Garantia	Kilometros 40000
Comentarios	Garantía